

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základem pro barevné provedení celé žaluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

HORNÍ PROFIL / DOLNÍ PROFIL

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL



	9010 bílá		1002 pinie
	1015 slonová kost		8003 zlatý dub
	9001 krémově bílá		8004 kaštan
	1018 zinkově žlutá		8014 hnědá
	6019 zelená		7038 achátově šedá
	3002 červená		9006 stříbrná
	4001 červená lila		9005 černá
	5003 modrá		

Možnost nástřiku do ostatních barev RAL


KRYCÍ PROFIL



Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

	9010 bílá
	1015 slonová kost
	1002 pinie
	9006 stříbrná
	8004 kaštan
	8014 hnědá

V imitaci dřeva (renolit)



	oregon 1192
	dub zlatý 2178

LAMELY



Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s. (až 100 odstínů). Lamely v imitaci dřeva (13 odstínů).



Parametr	Typ žaluzie	Horizontální		Isotra System					Isolite	Isolite plus	Neisolite	System25	Woodlite25	V-Lite	
		Klasická	Lux	Energy	Classic	Standard	Variant	Quick							Hit
Vhodná do vlhkého prostředí				•	•					•	•	•			•
Do plast. / dřevěných / hliníkových oken		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Do střešních oken (plast / dřevo / hliník)															•
Vhodná do lomených a šikmých oken		•	•		•		•		•			•			
Celou žaluzii lze ladit do imitace dřeva									•	•	•		•		
Možné celostínící provedení		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuální ovládání žaluzie		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrické ovládání žaluzie				•					•	•		•			
* Nestandardní rozměry		•	•		•	•	•	•	•			•			

* po konzultaci s výrobcem



ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
Česká republika

Tel.: +420 553 685 111
Fax: +420 553 685 110
E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz

09/2009



SYSTEM 25



SYSTEM 25

- ▲ Zachytí až 80 % světla
- ▲ Sníží teplotu v místnosti o 3 – 5 °C
- ▲ Ochrání před pohledy zvenčí
- ▲ Umožní nastavit libovolnou intenzitu průchodu světla

Interiérová žaluzie SYSTEM 25

Variabilní způsob zastínění s možností ovládání řetízkem, šňůrkou, klikou či motorem.

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

VARIANTA S KRYCÍM PROFILEM

PŘIPEVNĚNÍ



Snadná montáž žaluzie na plastové okno, dřevěné okno či hliníkové okno. Žaluzie v provedení s krycím profilem se montuje čtyřmi vruty do okenního křídla. Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při otevírání či naklápění okna.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU

Dolní profil z ocelového válcovaného plechu. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.



isotra Quality



PROVEDENÍ SLOŽENÉHO PROFILU (horní a krycí profil)

Horní profil z ocelového válcovaného plechu. Krycí profil z extrudovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

VARIANTY OVLÁDÁNÍ

- řetízek
- šňůrka + táhlo
- klika
- dálkový ovladač
- vypínač

OVLÁDÁNÍ

řetízek
Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí kuličkového řetízku. Žaluzie může být opatřena brzdou (na objednávku), která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

Barevné provedení: řetízek vždy sladěn s barvou horního profilu.

šňůrka + táhlo
Naklápění lamel pomocí šestihorního plastového táhla. Spouštění a vytahování žaluzie pomocí šňůrky.

Žaluzie je standardně opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

Barevné provedení: šňůrka sladěna s barvou lamely, táhlo vždy průhledné.

klika
Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí kliky.

Žaluzie je standardně opatřena brzdou, která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

Barevné provedení: klika v barvě šedé nebo bílé.

VARIANTA BEZ KRYCÍHO PROFILU

PŘIPEVNĚNÍ


Snadná montáž žaluzie na plastové okno, dřevěné okno či hliníkové okno. Žaluzii v provedení bez krycího profilu lze montovat do okenního otvoru (do stropu) nebo před okenní otvor (do stropu/na stěnu). Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při otevírání či naklápění okna.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU

Dolní profil z ocelového válcovaného plechu. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.



isotra Quality



PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Horní profil z ocelového válcovaného plechu. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

VARIANTY OVLÁDÁNÍ

- řetízek
- šňůrka + táhlo
- klika
- dálkový ovladač
- vypínač

dálkový ovladač
Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí dálkového ovladače.

Barevné provedení: dálkový ovladač v barvě bílé, černé, stříbrné nebo modro-bílé.

vypínač
Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí vypínače.

Barevné provedení: vypínač v barvě bílé.

LAMELY

Lamela	Šíře (mm)	Tloušťka
celostínící	25	0,21 / 0,18
standardní	25	0,21 / 0,18
standardní	16	0,21

Standardní rozměry

Min. šířka	300 mm
Max. šířka	2 000 mm
Max. výška	2 200 mm
Max. garantovaná plocha	2,5 m ²

Rozměry při objednávání žaluzie jsou dány šířkou a výškou světlého otvoru v okenním křídle.

Atypické rozměry vyrábíme pouze pro variantu ovládání šňůrka + táhlo
Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!